

COUVERTURES D'HIVERNAGE FILET INITIAL

CARACTÉRISTIQUES

- Couverture pour piscines jusqu'à 6,00 x 13,00 m + escaliers \varnothing 3 m.
- Filet polypropylène 150 g/m² : traitement anti UV, bonne résistance à la tension.
- Tissage très fin et resserré.
- Sangles cousues sous la couverture qui soutiennent le filet.
- Sangle périmétrique et quadrillage sur les longueurs et largeurs (espacement d'au maximum 1 m pour les couvertures de sécurité).
- Renfort PVC sous chaque sangle cousue.
- Identification pas un numéro de série permettant la traçabilité pour les couvertures de sécurité.

ACCROCHAGES STANDARD

POUR UNE INITIAL SÉCURITÉ



PITON O



RESSORT INOX DE SÉCURITÉ

NORME
NF P
90-308
SÉCURITÉ



PITON P



SANDOW CONTINU

POUR UNE INITIAL

COLORIS



BEIGE



BLEU



GRIS



VERT

OPTIONS

POUR UNE INITIAL SÉCURITÉ


• Options ancrage :

ANCRAGE TÉLESCOPIQUE ALU
PLAGE BÉTONANCRAGE TÉLESCOPIQUE PLAGE
BOIS (INOX/DOUILLE ALU)

NORME
NF P
90-308
SÉCURITÉ

POUR UNE INITIAL

• Options ancrage :



PITON GAZON INOX

ANCRAGE TÉLESCOPIQUE ALU
PLAGE BÉTONANCRAGE TÉLESCOPIQUE
LAITONANCRAGE TÉLESCOPIQUE PLAGE
BOIS (INOX/DOUILLE ALU)

• Option tension :



RESSORT INOX

COUVERTURES D'HIVERNAGE
FILET

INITIAL HORS-SOL



CARACTÉRISTIQUES

- Filet polypropylène 150 g/m² : traitement anti UV, bonne résistance à la tension.
- Tissage très fin et resserré.

ACCROCHAGES STANDARD



CROCHET MURET
PLASTIQUE



SANDOW CONTINU

COLORIS



BEIGE



BLEU



GRIS



VERT

OPTIONS

• Options ancrage :



CROCHET MURET INOX



CROCHET STOP

Pour plus d'informations sur ce produit,
demandez conseil à votre piscinier.

Cachet du distributeur