

COUVERTURES À BARRES

EASY



La facilité d'utilisation garantie

COUVERTURE À BARRES EASY

+ FINITION

- Une finition des longueurs qualitative grâce aux ourlets.
- Le coloris des sangles est en harmonie avec la couleur de la toile.

+ ACCROCHAGE

- L'accrochage breveté cliquet inox « easy » est inclus pour cette couverture. Il est plus rapide et plus souple à l'utilisation, il permet également d'avoir une meilleure tension de la toile.
- La sangle de déroulement est équipée d'une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation.



Cliquet « easy »



Attache rapide

+ OPACITÉ

- L'opacité du tissu conserve l'eau dans l'obscurité empêchant ainsi la photosynthèse et la formation d'algues limitant l'utilisation de produits chimiques.



Couverture disponible pour des piscines jusqu'à 5,50 x 12,00 m + escalier de 4,00 x 2,00 m maximum.

1 SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

- Trois sangles d'accrochage avec cliquet inox « easy » (breveté) et piton douille inox aluminium.
- Un renfort en PVC cristal sous les cliquets pour la protection de la plage.

2 BARRES EN ALUMINIUM ANODISÉ 20 MICRONS

- Bouchons des barres de coloris gris.

3 TISSU 580 G/M²

- Traitement anti-UV et fongicide.
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Excellente résistance à la déformation.
- Les trous d'évacuation masqués par des clapets (forme demi-lune) permettent une évacuation efficace des eaux de pluies tout en préservant l'esthétique de la couverture.
- Recouvrement des margelles par la couverture pour allier esthétique et sécurité.

4 OPTION BANDE ANTI-ABRASION

- Bande de tissu anti-abrasion amovible sous la couverture.
- Bande positionnée au niveau de la zone de contact avec les margelles.

5 ENROULEMENT / DÉROULEMENT

- Sangle de déroulement amovible et équipée d'une attache rapide. Cela permet de ranger la sangle après utilisation.
- Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles (avec rapport de réduction) selon la dimension du bassin.

6 ESCALIER LONGUEUR

- Mise en tension par un sandow beige de sécurité.

LES COLORIS DISPONIBLES


COLORIS BRILLANTS




Amande



Beige




Bleu



Gris




Gris ardoise



Vert

L'envers de la couverture est beige

COLORIS MAT



Gris clair


L'envers de la couverture est gris

+ Roll-e

Votre enrouleur motorisé pour un enroulement plus rapide et sans difficulté, grâce à sa télécommande filaire.

À SAVOIR

- Les options disponibles :
 - Kit neige
 - Kit vent avec sangles apparentes
 - Kit vent fort avec câble intégré dans la barre
 - Boudins d'eau



Kit vent fort



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

La couverture à barres Easy est une couverture de sécurité 4 saisons pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garanties : 3 ans pleins à l'exclusion de l'usure sur les margelles et du cintrage des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : afin d'obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif de compléter le bon de commande correspondant.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5 x 10 m : la mise en place se fait par 1 personne et nécessite environ 3 minutes.


Utilisation : en toute saison. Pour un bon fonctionnement, le niveau d'eau doit être compris entre 7 et 20 cm par rapport au niveau de la plage ou margelle. Placer les flotteurs d'hivernage en diagonale et les dispositifs antigel pour skimmer. Mettre des produits pour l'hivernage avant d'installer la couverture. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.

Limite d'utilisation : ne convient pas pour les piscines à débordement. La couverture à barres Easy est disponible pour des bassins maximum de 5,50 m de large et 12,00 m de long.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Veuillez-vous référer à la notice technique.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE