

TABLIER

LAMES 84 PVC OPAQUES



Une nouvelle lame pour vos volets immergés




TABLIER

LAMES 84 PVC OPAQUES

+ MODERNE ET ÉPURÉ

- Nouveau design unique sur le marché. Les articulations et les bouchons sont noirs et se distinguent de la couleur des lames.
- La liaison souple effet « joint pont de bateau » facilite également le nettoyage entre les lames.
- Une lame plate pour un rendu parfait et esthétique à la surface de l'eau.
- Modèle déposé et breveté.



+ MATIÈRE

- Lames en PVC extrudé sans adjuvant au plomb.
- Les lames sont traitées anti-UV et possèdent une bonne résistance aux tâches et aux dépôts organiques.
- Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T 54 405-1 : 2013.

+ BOUCHONS & AILETTES

- Bouchons noirs soudés pour une parfaite étanchéité.
- La taille standard des ailettes est de 2,50 cm. Pour ajuster la dimension, il est possible de commander des ailettes de taille S (-1 cm).



À SAVOIR

La lame 84 PVC opaque est un nouveau standard pour les configurations suivantes :

- Volets immergés.
- Bassins jusqu'à 5,00 m de large.
- Bassins rectangulaires (sans découpe en forme).
- Rayons d'angle de moins de 15 cm.
- Système d'accrochage Pushlock uniquement.
- La lame 84 PVC opaque n'est pas compatible avec les bassins à débordement ou miroir.

Votre choix de lames

3 ans
GARANTIE

Toutes nos lames sont conformes à la norme NF P90-308*.



Les articulations et bouchons sont noirs.
Les ailettes sont de couleur identique à la lame.


* Pour être conforme à la norme sécurité NF P90-308, le tablier réalisé en lames 84 PVC opaques doit avoir une largeur minimum de 2,50 m.

Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
- Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.

➤ PENSEZ-Y

Les kits d'accrochage
Pushlock
de votre tablier garantissent
la sécurité de votre bassin.



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le tablier est un élément du volet destiné à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : les lames 84 PVC opaques sont garanties 3 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le tablier soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manoeuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture d'un tablier peut s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.


Limites d'utilisation : l'installation d'un tablier DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le tablier et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 4 colis de 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / www.del-piscine.fr

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE