

**VOLET HORS-SOL**  
**ROLLOVER**



**Un modèle robuste avec habillage**



# VOLET HORS-SOL ROLLOVER

## + PERSONNALISATION

- Disponible en version électrique ou solaire.
- Disponible avec habillage PVC blanc ou bois IPÉ.




PVC Blanc



Bois IPÉ

## + FINITIONS

- Sa structure en inox 316 L et ses joues de finition en ABS thermoformé en font un volet très résistant.
- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une parfaite fiabilité et un rendu optimal.



Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00 m et jusqu'à 6,00 x 14,00 m.

### 1 STRUCTURE

- Arceaux en inox 316 L.
- Flasque d'extrémité en aluminium laqué blanc.
- Joue de finition en ABS-PMMA thermoformé.

### 2 HABILLAGE

- Lames en PVC blanc ou bois IPÉ.

### 3 MOTORISATION

**Moteur tubulaire électrique :**

- Fins de course mécaniques réglables, système débrayable mécaniquement (permet de dérouler le tablier en cas de panne et ainsi de sécuriser le bassin malgré l'absence d'électricité).
- Coffret électrique avec transfo 200 VA, protection par disjoncteur magnéto-thermique.
- Interrupteur automatique.

**Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool (non conforme).**

### 4 KITS D'ACCROCHAGE

### 5 LAMES

- Lames polycarbonate solaires ou lames PVC opaques.

### 6 MÂT ALUMINIUM

## Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P 90-308.

### Lames polycarbonate solaires



Noir cristal



Argenté



Bleu cristal



Cristal



Brun cristal



Vert cristal

### Lames PVC opaques



Blanc



Beige



Gris



Bleu

### À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre bassin.

## + LivePool

Ouverture et fermeture de votre volet via votre smartphone avec l'application LivePool (hors version solaire).

## ► PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage IVERNÉA ou le voile de protection 4 saisons IVERNÉA PLUS.



#### **À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

Le volet Rollover est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garantie :** 2 ans pour l'enrouleur et 3 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

**Bon de commande :** pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

**Temps de manœuvre** pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rollover peuvent s'effectuer par une seule personne.

**Utilisation :** en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.


**Limites d'utilisation :** l'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

**Hivernage :** il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

**Colisage :** pour piscine de 5,00 x 10,00 m modèle PVC électrique. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Rollover : 1 colis de 5,65 x 0,80 x 0,80 m – 125 kg / Poids total : 375 kg.

**Fabricant :** DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

**POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE**



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE