

# COUVERTURES À BARRES PREMIUM



La couverture alliant sécurité et esthétique



# COUVERTURES À BARRES PREMIUM

## + FINITION

Votre couverture Premium (B-2.1) possède :

- Une finition des longueurs qualitative grâce aux ourlets.
- Des sangles en harmonie avec la couleur de la toile.
- Un système anti-soulèvement intégré avec le cliquet inox de la couverture qui vous assure d'avoir une couverture bien plaquée au sol (idéal pour des régions venteuses).

## + ADAPTABLE

4 déclinaisons supplémentaires de la couverture Premium B-2.1 sont disponibles suivant vos envies et vos contraintes :

- Pour une configuration de plage particulière, la sangle amovible s'adapte grâce à son point d'ancrage déplaçable (couverture Premium Universal B-2.2).
- Pour un rendu plus harmonieux, optez pour les barres de couleur identiques à votre toile (couverture Premium Color B-2.3).
- Une couverture plus accessible pour les régions non venteuses où le système anti-soulèvement n'est pas obligatoire (couverture Premium Easy B-2.4).
- La couverture est également disponible pour une configuration de bassin hors-sol (couverture Premium B-2.0).



Universal B-2.2



Color B-2.3



Easy B-2.4

## + OPACITÉ

- L'opacité du tissu conserve l'eau dans l'obscurité empêchant ainsi la photosynthèse et la formation d'algues limitant l'utilisation de produits chimiques.



Couvertures disponibles pour des piscines jusqu'à 5,50 x 12,00 m + escalier de 4,00 x 2,00 m maximum.

### 1 SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

- Trois sangles d'accrochage avec cliquet inox « easy » (breveté) et piton douille inox aluminium.
- Un renfort en PVC cristal sous les cliquets pour la protection de la plage.

### 2 BARRES EN ALUMINIUM ANODISÉ 20 MICRONS

- Bouchons des barres de coloris gris.

### 3 TISSU 580 G/M<sup>2</sup>

- Traitement anti-UV et fongicide.
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Excellente résistance à la déformation.
- Les trous d'évacuation masqués par des clapets (forme demi-lune) permettent une évacuation efficace des eaux de pluies tout en préservant l'esthétique de la couverture.

### 4 OPTION BANDE ANTI-ABRASION

- Bande de tissu anti-abrasion amovible sous la couverture.
- Bande positionnée au niveau de la zone de contact avec les margelles.

### 5 ENROULEMENT / DÉROULEMENT

- Sangle de déroulement amovible et équipée d'une attache rapide. Cela permet de ranger la sangle après utilisation.
- Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles selon la dimension du bassin.

### 6 ESCALIER LONGUEUR

- Mise en tension par sandow beige de sécurité.

## LES COLORIS DISPONIBLES


### COLORIS BRILLANTS




Amande



Beige




Bleu



Gris




Gris ardoise



Vert

L'envers de la couverture est beige

### COLORIS MAT



Gris clair

L'envers de la couverture est gris

## + Roll-e

Votre enrouleur motorisé pour un enroulement plus rapide et sans difficulté, grâce à sa télécommande filaire.

## À SAVOIR

- Version pour piscine hors-sol disponible :
  - Couverture pour un bassin jusqu'à 5,00 x 10,00 m.
  - Ni perçage, ni crochet dans le bois grâce au système d'accrochage breveté Wood'Lock.



Accrochage Wood'Lock





#### **À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

La couverture à barres Premium est une couverture de sécurité 4 saisons pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garanties :** 3 ans pleins à l'exclusion de l'usure sur les margelles et du cintrage des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet conformément à nos conditions générales de vente.

**Bon de commande :** afin d'obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif de compléter le bon de commande correspondant.

**Temps de manœuvre pour un bassin de 5 x 10 m :** la mise en place se fait par 1 personne et nécessite environ 3 minutes.

**Utilisation :** en toute saison. Pour un bon fonctionnement, le niveau d'eau doit être compris entre 7 et 20 cm par rapport au niveau de la plage ou margelle. Placer les flotteurs d'hivernage en diagonale et les dispositifs antigel pour skimmer. Mettre des produits pour l'hivernage avant d'installer la couverture. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.

**Limite d'utilisation :** ne convient pas pour les piscines à débordement. Les couvertures à barres Premium sont disponibles pour des bassins maximum de 5,50 m de large et 12,00 m de long pour sa version enterrée et de maximum 5,00 m de large et 10,00 m de long pour sa version hors-sol.

**Hivernage :** il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Veuillez-vous référer à la notice technique.

**Fabricant :** DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

**POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE**

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE - Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes  
Document non contractuel • © DEL SAS - Anyaberkut • 01/24  
Ne pas jeter sur la voie publique

*Dreams, health & care with water = Canciller rêves, santé et soin grâce à l'eau*



une marque



A-DBRO10600